

# CHAMPION MOTO HP 4T 15W50

Grâce à la combinaison d'additifs de pointe, cette huile pour moteur de moto quatre-temps garantit une conduite fluide et stable. Sa formule équilibrée est développée pour s'adapter parfaitement aux besoins des passionnés de moto à la recherche d'un confort de conduite optimal. Sa haute viscosité à haute température assure une protection complète du moteur dans des conditions de conduite par temps chaud.

## APPLICATIONS

Ce lubrifiant est développé pour les moteurs, les transmissions et les embrayages à bain d'huile des motos à quatre temps. Il est parfaitement équilibré pour répondre aux exigences de plusieurs fabricants.

## FONCTIONNALITÉS

Durée de vie accrue de la moto grâce aux propriétés protectrices de l'huile.: propreté et durabilité des moteurs exceptionnelles

Confort de conduite d'origine préservé.: protection supérieure

Gestion plus simple des liquides grâce à sa large gamme d'application.: stabilité supérieure de la viscosité

## SPÉCIFICATIONS

API

SL

JASO

approval MA2

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	116.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		170
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-36
Couleur	VISUAL		BROWN

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

