

WOLF S.T.O.U. 15W40

10/07/2023
1436

Universelles Mehrbereichsöl für Motoren, Getriebe, Nassbremsen und Hydrauliksysteme von Traktoren.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für die Schmierung von Wechselgetrieben, Differentialgetrieben, Achsantrieben, Nebenantrieben, Nassbremsen und Hydrauliksystemen von landwirtschaftlichen Traktoren und Motoren von Off-Highway-Maschinen vorgesehen.

MERKMALE

Verschleiß- und Oxidationsstabilität: bewährter Schutz kritischer Teile

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	E3	MF	M 1135
API	CG-4	MF	M 1139
API	GL-4	MF	M 1143
API	GL-5 (Low speed/high torque)	MF	M 1144
API	SF/CE	MF	M 1145
DIN	51524 T3 HVLDP	NH	NH 024C
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 03A
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 05K
EATON VICKERS	M-2950-S	ZF	TE-ML 06A
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 06B
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 06C
FORD	FNH 82009203	ZF	TE-ML 07B
JD	J20C	ZF	TE-ML 07D
JD	J27		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		142
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

