

WOLF AXLE FD-1 SAE 60

14/04/2025
3352

Це спеціальна олива для бортових передач і мостів (FDAO) класу SAE 60 для важких умов експлуатації з високими характеристиками, призначена для використання в сучасному важконавантаженому позашляховому обладнанні компанії Caterpillar за екстремальних умов експлуатації, для якого рекомендовано застосовувати мастила, що відповідають вимогам CAT FD-1.

ЗАСТОСУВАННЯ

Оливу FDAO призначено для бортових передач, мостів, конічних шестерень і диференціалів, у яких шестерні та підшипники піддаються високим навантаженням і температурам. Відповідність специфікації CAT FD-1 є обов'язковою для важконавантажених машин Caterpillar, що працюють в екстремальних умовах.

ОСОБЛИВОСТІ

Підвищена термоокислювальна стабільність: покращена продуктивність машини
Кращий захист від корозії: подовжений строк служби компонентів
Вища вантажність: для використання за важких умов експлуатації

SPECIFICATION LEVEL

CATERPILLAR FD-1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	288.2
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	22.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		97
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	3.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-18

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

