

WOLF OFFICIALTECH OW20 UHPD EXTRA FE

08/01/2024
65632

Questo lubrificante completamente sintetico è stato sviluppato per offrire prestazioni elevate e la massima protezione dei motori IVECO più recenti. La sua particolare formulazione offre al prodotto caratteristiche straordinarie.

APPLICAZIONI

Questo lubrificante è stato sviluppato per i motori IVECO Stralis Euro 6 Cursor dotati di pacchetto Fuel Economy (FEP1). Dispone di elevate capacità di Fuel Economy e formulazione Low SapsHa elevate. È conforme alla specifica IVECO 18-1804 CLASSE TLV-LS.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento
Efficienza del carburante: efficienza del carburante superiore e riduzione delle emissioni di CO2
Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

SPECIFICA

IVECO 18-1804 Classe TLV LS

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.2
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.9
Indice di viscosità	ASTM D2270		167
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-66
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.