

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W CF-4/SG

Universele, minerale olie van hoge kwaliteit, geschikt voor dieselmotoren (met compressor of natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren die gebruikt worden onder koude klimaatomstandigheden.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt met name aanbevolen voor industrie-dieselmotoren, materieel voor openbare werken en voor gemengde wagenparken van trucks en auto's. De olie kan ook worden gebruikt als hydraulische olie [bijv. voor Caterpillar].

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	E2/E1	MB	227.0
API	CF-4/SG	MB	228.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 06A
CATERPILLAR	T0-2	ZF	TE-ML 07D
MAN	270		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	55.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		116
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.88
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

