

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W40 SF/CD

Moniasteöljy, joka sopii turbokompressorilla varustettujen tai vapaasti hengittävien diesel- ja bensiinimoottorien voiteluun henkilöautoissa. Tällä öljyllä on hyvät pesu- ja dispersio-ominaisuudet sekä matala tuhkapitoisuus.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä öljy soveltuu dieselmoottorien ja bensiinimoottorien voiteluun (turbolla tai ilman, vuosimallit 1980–1989).

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: suojaa moottoria ja pitää sen puhtaana

LUOKITUKSET

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		135
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	218

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

