

CHAMPION E-PULSE COOLANT

Deze kwalitatief hoogwaardige 'lobrid' batterijkoelvloeistof op MEG-basis combineert de organische additieve technologie (OAT) met minerale (silicaat) corrosieremmers.

TOEPASSINGEN

Deze Si-OAT batterijkoelvloeistof is speciaal ontwikkeld om de koelsystemen van aluminium en aluminiumlegeringen in elektromotoren en moderne verbrandingsmotoren te beschermen.

KENMERKEN

Eigenschappen van antivries: Superieure prestaties bij lage temperaturen.

Corrosiewerende eigenschappen: Uitstekende bescherming tegen corrosie.

Complete systeembescherming: Uitstekende warmteoverdracht en dispersie.

SPECIFICATIES

ASTM	D3306	ASTM	D6210
ASTM	D4985	SAE	J1034

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Kleur	VISUAL		VIOLET
Vriespunt	ASTM D1177	°C	-36
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	2300
Vriespunt [refracto]	ASTM D3321	°C	-36

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

