

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 SP EXTRA

Lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, formulato in base alla più recente tecnologia per oli motore compatibili con catalizzatore. La formula particolare consente di risparmiare carburante e prolungare al tempo stesso gli intervalli di manutenzione. La formula realizzata per la riduzione delle ceneri protegge i filtri antiparticolato e i dispositivi di post-trattamento dello scarico.

APPLICAZIONI

Questo olio approvato per la specifica dexos 2™ è richiesto per tutti i nuovi modelli diesel e benzina GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel ha inoltre reso noto che la specifica dexos 2™ è retrocompatibile con le precedenti specifiche GM/Opel [GM-LL-A-025 e GM-B-LL-025]. La maggior parte dei veicoli diesel e benzina GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet può utilizzare i lubrificanti dexos 2™. Ampia gamma di applicazioni con ACEA C3/C2 e copertura di API SP.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: eccezionale pulizia e durata del motore

Fuel Economy: consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO2 limitate

Protezione post-trattamento: protezione totale del dispositivo di post-trattamento

SPECIFICA

ACEA	C2	VW	505 01
ACEA	C3		
API	approval SN Plus		
API	approval SP		
BMW	approval LONGLIFE-04		
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos 2		
GM	dexos1™ Gen 2		
HYUNDAI	.		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	.		
MB	approval 229.31		
MB	approval 229.51		
MB	approval 229.52		
OPEL	approval OV 040 1547 - D30		
OPEL	approval OV 040 1547 - G30		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
RENAULT	RN 0700		
RENAULT	RN 0710		
VW	502 00		
VW	505 00		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.6
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		175
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

