

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/09/2023
65630

Este óleo de motor sintético foi desenvolvido para satisfazer as necessidades de alguns motores a gasolina de elevado desempenho. Graças à sua fórmula extremamente duradoura, este lubrificante proporciona uma economia de combustível melhorada e uma proteção completa do motor, mesmo em designs de motor mais exigentes. É adequado para automóveis híbridos que cumpram as especificações dos OEM.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor aumenta o desempenho de vários motores W12, V10 e V8 de diferentes fabricantes. As suas propriedades de qualidade elevada são comprovadas pelas especificações VW 511 00 e Porsche C40, alargando a aplicabilidade do lubrificante a uma gama de automóveis Audi, Bentley e Lamborghini.

CARACTERÍSTICAS

Economia de combustível: menor consumo de combustível e menos emissões de CO2

Proteção pós-tratamento: proteção total do dispositivo de pós-tratamento

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



DESEMPENHO

ACEA	C3	LANDWIND	.
API	CF	LIFAN	.
API	SN	MB	226.5
ABARTH	.	MB	229.31
ALFA ROMEO	.	MB	229.51
BMW	LOGLIFE-04	MB	229.52
BYD	.	MINI	.
CADILLAC	.	MITSUBISHI	.
CHEVROLET	.	MORGAN	.
CHRYSLER	.	NISSAN	.
DODGE	.	OPEL	.
FERRARI	.	PIAGGIO	.
Fiat	.	PORSCHE	approval C40
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S2	RENAULT	RN 0710
FORD	.	ROLLS-ROYCE	.
FORD	WSS-M2C917-A	SAAB	.
FREIGHTLINER	.	SAMSUNG	.
GAZ	.	SEAT	.
GM	dexos2™	SKODA	.
GREAT WALL	.	SMART	.
HONDA	.	SsangYong	.
HYUNDAI	.	SUBARU	.
INFINITI	.	SUZUKI	.
ISUZU	.	TOYOTA	.
JEEP	.	VW	505 00
KIA	.	VW	505 01
LADA	.	VW	approval 511 00
LANCIA	.		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		191
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.79
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	222

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

