10/07/2023
5503

WOLF AGRIFLOW BIOCHAIN

Dieses schnell biologisch abbaubare Produkt besteht aus Pflanzenölen und toxikologisch neutralen Bestandteilen, die innerhalb kürzester Zeit von Mikroorganismen absorbiert werden können. Es zeichnet sich durch ein außerordentlich gutes Viskosität/Temperatur-Verhältnis und eine sehr gute Stabilität bei niedrigen Temperaturen aus. Es bietet für diese Produktart eine bemerkenswerte Haftkraft.

ANWENDUNGEN

Dieses Produkt wird hauptsächlich als biologisch abbaubarer Schmierstoff für Kettensägen verwendet.

MERKMALE

Biologische Abbaubarkeit: Pflanzenöl, schneller Abbau
Haftfähigkeit: starke Haftleistung

SPEZIFIKATIONEN

CEC	L-33-T-82	ISO	68

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.912
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.6
Viskositätsindex	ASTM D2270		204
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-21
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	>200
Farbe	VISUAL		GREEN
Biologische Abbaubarkeit	CEC L-33-T-82	%	>90

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV