

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 6

04/03/2025
3012

Bu yağ, ZF 6 vitesli otomatik şanzımanlar için özel olarak geliştirilmiş ve özenle seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağları temel alan tam sentetik bir yağdır. Özel formülasyonu sayesinde sorunsuz bir çalışma ve yumuşak vites geçişleri sağlar.

UYGULAMALAR

BMW, Jaguar ve Land Rover gibi araçlarda bulunan ZF-6 vitesli otomatik şanzımanlar için özel olarak geliştirilmiştir ve ayrıca Audi Quattro gibi bu tür bir sıvının önerildiği başka OEM'ler için de kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Yıpranmaya karşı koruma: önemli ölçüde artan şanzıman ömrü
Sürtünme özellikleri: çok yumuşak ve titreşimsiz vites geçişleri
Uzun yağ ömrü: mükemmel termal stabilite ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

AML	4G4319A509/AA/S	HYUNDAI	040000C905G
BENTLEY	PY112995PA	JAGUAR	Fluid 8432
BMW	83 22 2 305 396	LAND ROVER	TYK500050
BMW	83220142516	MASERATI	231603
BMW	ATF 2	VW	G 055 005
BMW	M-1375.4	ZF	TE-ML 11

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.850
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	31.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.17
Viskozite indeksi	ASTM D2270		152
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	202
Renk	VISUAL		AMBER

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

