

CHAMPION MOTO HP 4T 15W50

Dank seines fortschrittlichen Additivpakets garantiert dieses Viertaktmotoröl für Motorräder ein ruhiges und stabiles Fahrverhalten. Die ausgewogene Formel wurde speziell für Motorradfans entwickelt, die nach einem optimalen Fahrkomfort suchen. Seine hohe Viskosität bei hohen Temperaturen gewährleistet vollständigen Motorschutz bei heißen Fahrbedingungen.

ANWENDUNGEN

Dieses Schmiermittel wurde für Motoren, Getriebe und Nasskupplungen von Viertaktmotorrädern entwickelt. Es ist perfekt abgestimmt, um die Anforderungen mehrerer Hersteller zu erfüllen.

MERKMALE

Längere Lebensdauer des Motorrads dank der Schutzeigenschaften des Öls.: hervorragender Schutz und optimale Sauberkeit und Lebensdauer des Motors
Bewahrt den ursprünglichen Fahrkomfort.: herausragender Schutz
Einfacheres Flüssigkeitsmanagement dank der breiten Anwendbarkeit des Öls.: herausragende Viskositätsstabilität

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

API

SL

JASO

Freigabe MA2

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	116.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		170
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Farbe	VISUAL		BROWN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

