

# WOLF MULTIPURPOSE GREASE 2

14/04/2025  
9100

Це консистентне мастило загального призначення, що використовується за відсутності особливих вимог. Це літєве мастило вирізняється гарною стійкістю до окиснення, тому гарантує тривале змащування. Мастило водостійке та демонструє гарні температурні характеристики. Тому його можна використовувати за високих температур, і воно підтримує перекачування за низьких температур, що робить його придатним для змащування підшипників.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило можна використовувати як у промисловості, так і в автомобілебудуванні. Підходить для широкого спектра підшипників ковзання та кочення. Діапазон температур: від -30 до +120 °C, макс. +130 °C

## ОСОБЛИВОСТІ

Для промисловості й автомобілебудування.: Для промисловості й автомобілебудування  
Гарна механічна стійкість.: Гарна механічна стійкість

## SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	6743
DIN	K2K-30	ISO	L-XCCEA2

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		Smooth
Колір	VISUAL		Yellowish Brown
Класифікація NLGI	ASTM D217		2
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	190
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2000

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

