

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tarkoitettu pääasiassa 7-vaihteisille MB-automaattivaihteistoille ja NAG-V Sport -vaihteistoille. Se antaa erinomaisen kitkankestävyyden ja ensiluokkaisen suorituskyvyn.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä automaattivaihteistoöljyä suositellaan Mercedes-Benzin 7G-Tronic- ja 5-Speed-automaattivaihteistoille. Erikoiskoostumuksensa ja -ominaisuuksiensa vuoksi se ei sovi muihin käyttökohteisiin.

OMINAISUUDET

Kulumisenestossuoja: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä
Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää
Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

MB 236.14

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		157
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	206
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

