

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tarkoitettu pääasiassa 7-vaihteisille MB-automaattivaihteistoille ja NAG-V Sport -vaihteistoille. Se antaa erinomaisen kitkankestävyyden ja ensiluokkaisen suorituskyvyn.

KÄYTTÖKOHTEET

Tätä automaattivaihteistoöljyä suositellaan Mercedes-Benzin 7G-Tronic- ja 5-Speed-automaattivaihteistoille. Erikoiskoostumuksensa ja -ominaisuuksiensa vuoksi se ei sovi muihin käyttökohteisiin.

OMINAISUUDET

Kulumissuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä
Kitkaominaisuudet: erittäin pehmeä vaihteenvaihto, ei tärinää
Öljyn käyttöikäkestävyys: korkea lämpö- ja hapettumisstabiilisuuden taso

LUOKITUKSET

MB	236.14

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		157
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	206
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium