

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40

Dit is een minerale olie zonder additieven op basis van hoogwaardig geraffineerde basisoliën.

## TOEPASSINGEN

Niet-reinigende motorolie, ook voor niet zwaar belaste tandwielkasten. Voor handmatige smering (met oliekan). Smering van luchtcompressoren met lage uitlaattemperaturen, of indien olie van een DIN-VC-klasse vereist is.

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

## SPECIFICATIES

API

SA

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	140
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		93
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-12
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	260

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

