WOLF OFFICIALTECH
0W20 LL FE

10/07/2023
65621

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der für die neuesten Motoren von VW/Audi obligatorisch ist. Er wurde entwickelt, um die Lebensdauer zu verlängern und die Effizienz von Emissionssystemen aufrechtzuerhalten. Es ist auch darauf ausgelegt, überragende Sauberkeit, Verschleißschutz und lange Lebensdauer des Motors zu gewährleisten, sodass Ihr Motor wie neu läuft. Eine beträchtliche Kraftstoffersparnis wird durch die Verwendung der superniedrigen Viskositätsklasse 0W20 erreicht.

ANWENDUNGEN

Dieses Produkt wurde für die obligatorische Verwendung in den neuesten Motoren 2.0 TFSI 140 kW und 3.0 TDI CR 160 kW von VW und Audi entwickelt, bei denen die VW-Spezifikation 508 00 und 509 00 erforderlich sind.

MERKMALE

Allgemeiner Motorschutz: hält den Motor leistungsstark und sauber
Kraftstoffverbrauch: geringer Verbrauch und niedrige CO2-Emissionen
Kaltstart: hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	C5	FORD	WSS-M2C956-A1
ACEA	C6	PORSCHE	Freigabe C20
API	SN Plus	VW	Freigabe 508 00/509 00
API	SP	VW	TL 525 77
ILSAC	GF-6 A		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.2
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		184
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.79
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	235
Farbe	VISUAL		GREEN
CCS-Viskosität bei -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	3500

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV