

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 LL III

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy on suunniteltu vastaamaan eri valmistajien vaatimuksia. Se täyttää ACEA- ja API-vaatimukset, koska sillä on erinomainen juoksevuus ja edistyksellinen moottorin suojaus ajo-olosuhteista riippumatta. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOHTEET

Sen koostumus on suunniteltu täyttämään VW 504.00- ja 507.00 -vaatimukset. Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää dieselhiukkassuodattimilla varustettujen Euro 4- ja EURO 5 -moottoreiden huoltamiseen.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelyjärjestelmän suojaus: tarkoituksena on jälkikäsittelylaitteen täydellinen suojaus
Moottorin suojaus: korkeatasoinen moottorin puhtaus ja kestävyys

LUOKITUKSET

ACEA	C2	**MB**	229.51
ACEA	C3	**MB**	229.52
API	approval SN	**OPEL**	GM-LL-A-025
API	CF	**OPEL**	GM-LL-B-025
API	SN Plus	**OPEL**	OV 040 1547 - D30
API	SP	**OPEL**	OV 040 1547 - G30
API	SQ	**PORSCHE**	C30
BMW	LONGLIFE-04	**VW**	503 01
FIAT	9.55535-S3	**VW**	504 00/507 00
MB	229.31		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		164
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.7
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	230

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium