

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 LL III

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy on suunniteltu vastaamaan eri valmistajien vaatimuksia. Se täyttää ACEA- ja API-vaatimukset, koska sillä on erinomainen juoksevuus ja edistysellinen moottorin suojaus ajo-olosuhteista riippumatta. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOhteet

Sen koostumus on suunniteltu täyttämään VW 504.00- ja 507.00 -vaatimukset. Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää dieselhiukkassuodattimilla varustettujen Euro 4- ja EURO 5 -moottoreiden huoltamiseen.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suoja: täydellinen jälkikäsitteilylaitteen suoja

Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	C2	MB	229.52
ACEA	C3	OPEL	GM-LL-A-025
API	approval SN	OPEL	GM-LL-B-025
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D30
BMW	LOGLIFE-04	PORSCHE	C30
FIAT	9.55535-S3	VW	503 01
MB	229.31	VW	504 00/507 00
MB	229.51		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		169
B.N. [HCL04-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.7
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	230

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

