

# CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 5W

Это синтетическое гидравлическое масло 5W имеет очень высокий индекс вязкости, что обеспечивает оптимальный контроль демпфирования в широком диапазоне температур. Кроме того, это масло продлевает срок службы вашего мотоцикла благодаря сочетанию быстрого удаления воздуха и совместимости с эластомерами с антикоррозионными и противоизносными свойствами.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это гидравлическое масло специально разработано для универсального применения в вилках и амортизаторах мотоциклов и мопедов. Оно подходит для условий дорог и бездорожья. При выборе между различными классами масла необходимо учитывать температуру окружающей среды, стиль вождения и демпфирующий эффект. Соблюдайте инструкции производителя.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль демпфирования: более плавный ход

Сбалансированные защитные свойства: увеличенный срок службы

Широкая совместимость материалов: для обслуживания нескольких мотоциклов требуется меньше жидкостей

## СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524 Part 3

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	16.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	4.21
Индекс вязкости	ASTM D2270		171
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-57
Цвет	VISUAL		BLUE

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

