

12/12/2023 / 1227

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Данный полусинтетический смазочный материал создан на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло для дизельных двигателей наивысшего качества Ultra High Performance Diesel (UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для большегрузных автомобилей. Оно не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Превосходно подходит как для новых, так и для старых автомобилей с дизельным двигателем. Превосходит строгие требования большинства производителей США и Европы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя
Экономия топлива: низкий расход топлива и сокращение выбросов CO2
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E4
ACEA	E7
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
API	CI-4/SL
JASO	DH-1
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DAF	EXTENDED DRAIN
DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15B120
DAIMLER TRUCK	DTFR 15B110
DETROIT DIESEL	93K215
DEUTZ	DQC-III-10
DEUTZ	DQC-III-18
GLOBAL	DHD-1
IVECO	18-1804 Classe T2 E7
IVECO	18-1804 Classe T3 E4
MACK	approval EO-N
MACK	EO-M PLUS
MAN	approval M3277
MAN	M3275-1
MB	228.3
MB	229.1
MB	approval 228.5
MTU	approval Oil Category 3
MTU	Oil Category 1
MTU	Oil Category 2
RENAULT	approval RLD-2
RENAULT	RLD
RENAULT	RXD
VOLVO	approval VDS-3

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	91.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		153
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5000
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.43
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium