

WOLF OFFICIALTECH 75W80

14/04/2025
23300

Это масло для коробок передач способно выдерживать экстремальные нагрузки и изготовлено по специальной формуле из тщательно отобранных, высококачественных базовых масел и особого пакета присадок для соответствия самым высоким требованиям эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки, высокий крутящий момент при низких скоростях и совместимость с различными синхронизаторами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех гипоидных передач, а также подходит для конических спиральнозубых и червячных шестерен и большинства мостов с коробками передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: плавное переключение передач
Защита от износа: долгий срок службы коробки передач
Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-5	OPEL	GM 1940757
MIL	L-2105 D	OPEL	GM 1940768
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940776
BMW	23007533513/818	VOLVO	97308
BMW	83220309031	VW	501 50
BMW	83220403247	VW	G 005 000
BMW	83227533818	VW	G 052 532
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 911
OPEL	GM 1940182		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	54.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		186
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

