

WOLF OFFICIALTECH OW-12 MS-BXFE

29/07/2025
65659

Este óleo de última geração, de elevada fluidez e muito baixa viscosidade, garante um arranque a frio fácil e reduz significativamente o desgaste, ao mesmo tempo que contribui para uma economia de combustível superior.

Proporciona também maior limpeza e proteção total avançada.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor OW-12 de nova geração supera a mais recente e rigorosa especificação de óleo de motor BMW, Longlife-22 FE++ (cuja abreviatura é LL-22 FE++).

Os óleos de motor BMW Longlife-22 FE++ são apenas permitidos em determinados motores a gasolina do Grupo BMW com e sem filtros de partículas de gasolina (GPF), a partir dos modelos do ano de 2022. (O número de peça BMW para 1 litro é o 83215B5C945, que substitui o 83215A83399)

CARACTERÍSTICAS

Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas.

Fuel economy: economia de combustível e redução de CO₂ superiores.

Proteção total do motor: estabilidade térmica e oxidativa superior.

ESPECIFICAÇÕES

BMW	83 21 5 A65 BA3	BMW	LOONGLIFE-22 FE++
BMW	83 21 5 B5C 945		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.39
Índice de viscosidade	ASTM D2270		154
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	224

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

