

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W-40 CI-4

Это моторное масло отвечает основным требованиям Европейской ассоциации производителей автомобилей и Американского института нефти к двигателям для тяжелых условий эксплуатации. Оно защищает двигатель от износа и обладает прекрасными очищающими свойствами. Данный продукт может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональному торговому представителю.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пригодно для всех современных дизельных двигателей Евро II, III и некоторых двигателей Евро IV для тяжелых условий эксплуатации, благодаря чему является великолепным смазочным материалом для обслуживания смешанного парка техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B3-08	VOLVO	VDS-2
ACEA	E7-04 Issue 2		
API	approval CI-4/SL		
API	CF-4		
API	CG-4		
API	CH-4		
MIL	L-2104 E		
MIL	L-46152 D		
ALLISON	C4		
CATERPILLAR	ECF-1a		
CATERPILLAR	TO-2		
CUMMINS	CES 20071		
CUMMINS	CES 20072		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15B110		
DETROIT DIESEL	DFS 93K215		
DEUTZ	DQC-II-18		
MACK	EO-L		
MACK	EO-M PLUS		
MAN	271		
MAN	M3275-1		
MB	227.1		
MB	228.1		
MB	228.3		
MB	229.1		
MTU	Oil Category 1		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		145
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

