

MULTIGRADE SN/CF SAE 5W50

03/04/2023
27117

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, affichant un indice de viscosité élevé, pour la lubrification des moteurs à essence et diesel équipés d'un turbocompresseur. Cette huile se caractérise par une excellente fluidité à faible température, permettant un démarrage à froid parfait, ainsi qu'une viscosité élevée lorsque le moteur est chaud.

APPLICATIONS

Cette huile s'utilise dans les moteurs à essence à 4 temps et les moteurs diesel multi-soupapes et à 4 temps avec ou sans turbo. Elle est tout particulièrement adaptée aux conditions de conduite sportive.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: performances maintenant la propreté du moteur
Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température
Style de conduite: conduite sportive

SPÉCIFICATIONS

VW	501 01	BMW	LONGLIFE-01
VW	505 00	API	SN/CF
ACEA	A3/B4-08	MB	229.3

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	118
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18
Indice de viscosité	ASTM D2270		170
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30
Viscosité CCS à -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.1
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	235

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION