

CHAMPION DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Organiczno-metalowy dodatek do oleju napędowego, przeznaczony do regeneracji filtrów cząstek stałych w pojazdach wyposażonych w katalizator. Obniża temperaturę zapłonu i optymalizuje okresowe spalanie osadów nagromadzonych w filtrze cząstek stałych podczas regeneracji filtra. Zapobiega obniżaniu osiągnięć na skutek niedrożności filtra cząstek stałych i niepełnego spalania osadów. Wydłuża żywotność kosztownego filtra cząstek stałych.

ZASTOSOWANIA

Przeznaczony do wszystkich silników wysokoprężnych (również z układem common rail oraz silników doładowanych) z fabrycznym lub akcesoryjnym filtrem cząstek stałych. Zawartość pojemnika należy wlać do zbiornika paliwa przed zatankowaniem pojazdu. Jeden pojemnik [325 ml] wystarcza na 40-60 litrów oleju napędowego.

CECHY

Właściwości czyszczące: regeneruje filtr cząstek stałych i wydłuża jego żywotność

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.825
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	2.21
A.N. (kolorymetrycznie)	ASTM D974	mg KOH/g	1.8
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	70

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

