

CHAMPION CUTTING OIL S 1

Si tratta di un olio a bassa viscosità per operazioni di lavorazione complesse su vari tipi di metalli. È composto da oli base altamente raffinati, cui vengono aggiunti speciali additivi "Extreme Pressure" (EP). È adatto per le applicazioni più comuni: perforazione, filettatura e fresatura. Grazie alla sua versatilità, può essere usato per i tipi di acciaio e metalli non ferrosi più comuni.

APPLICAZIONI

Operazioni tradizionali su ottone, bronzo e acciaio strutturali.

CARATTERISTICHE

Proprietà Extreme Pressure: proprietà EP superiori

Protezione contro la corrosione: protezione contro la corrosione adeguata

SPECIFICA

ISO 32 ISO 6743/7

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.4
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	214

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

