

WOLF AROWEP SYN PAO 460

18/04/2025
4122

Erittäin suorituskypinen synteettinen teollinen vaihteistoöljy hyödyntää uutta, äärimmäisen paineen järjestelmää, joka vastaa kolmen keskeisen teollisuusalan varusteiden alkuperäisvalmistajan (Flender, SEW ja ZF) vaatimuksia.

Se tarjoaa ensiluokkaista suojaa äkillisissä kuormitustilanteissa pidentäen vaihdelaatikon osien käyttöikää.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä synteettinen teollinen vaihteistoöljy soveltuu monenlaisiin teollisuuskoneiden, kuten sementtimyllyjen ja terässulattojen, vaihdelaatikoihin.

Kehitetty erityisesti energian- ja tehontuotantoon ja vaativiin käyttöolosuhteisiin.

OMINAISUUDET

Paineensieto-ominaisuudet: ensiluokkainen kulumisenesto ja suorituskypyy äärimmäisessä paineessa.

Lämmön ja hapettumisen kesto: riittävä järjestelmän suojaus.

Materiaaliyhteensopivuus: erinomainen yhteensopivuus tiivisteiden ja maalien kanssa.

LUOKITUKSET

AGMA	9005-F16	ISO	12925-1 CKD
AIST	224	ISO	6743-6
DIN	51517 CLP	SEW	07 004 05 13
DIN	51517 Part 3	ZF	ZFN-W17-145
FLENDER	AS 7300	DAVID BROWN	S1.53.101E
GB	5903 CKD	ZF	TE-ML 27J

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	468
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	58.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		195
A.N. (kolorimetrinen)	ASTM D974	mg KOH/g	0.41
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	248
FZG, Load Carrying A/8.3/90	ISO 14635-1		>14

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

