

CHAMPION UNIVERSAL 2T

Олива для двотактних бензинових двигунів з повітряним охолодженням. Підходить для агрегатів, у яких резервуар наповнюється сумішшю бензину та оливи, а також для агрегатів із окремими резервуарами. Ця олива легко змішується з бензином і забезпечує гарний захист поршнів та ділянок від перегріву.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу застосовують для будь-якого двотактного бензинового двигуна з повітряним охолодженням із вмістом розчину 2 % (від 1 до 50) та 4 % (від 1 до 25). Відповідно до вимог розробника.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: відмінна продуктивність двигуна

Захист від корозії: належний захист від корозії

SPECIFICATION LEVEL

API

TC

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		121
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-15
Температура займання COC	ASTM D92	°C	106
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

