

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 SN

Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza y cuidadosamente seleccionados. Este aceite está diseñado para la lubricación de automóviles y furgonetas con motores de gasolina y diésel de 4 tiempos. El uso de componentes de alta calidad garantiza una gran fluidez a bajas temperaturas y una viscosidad estable a altas temperaturas. Tiene una fórmula baja en ceniza que se complementa con propiedades antioxidantes, lo que proporciona un rendimiento excepcional y larga vida útil.

APLICACIONES

Este aceite se utiliza para la mayoría de motores diésel y gasolina, tanto los de aspiración natural como los sobrealimentados. Se recomienda especialmente para motores diésel de inyección directa, como Common Rail, HDI, CDI, etc. Se puede utilizar todo el año gracias a su óptimo índice de viscosidad. Cumple las últimas especificaciones de los fabricantes europeos y americanos.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor
Arranque en frío: muy buena fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B3	API	SN/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	93
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		153
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidad de arranque en frío [CSS] a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6820
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.03
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

