

S.T.O.U. SF/CE SAE 15W40

21/06/2022
1436

Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren.

TOEPASSINGEN

Deze olie is bedoeld voor de smering van versnellingsbakken, differentiëlen, eindaandrijvingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en -machines en voor off-road-machines.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: beproefde bescherming van belangrijke onderdelen

SPECIFICATIES

CASE	MAT 3525	FORD	ESN-M2C134 C/D
JD	J20C	FORD	ESN-M2C159 B/C
MF	M 1135	FORD	FNH 82009203
MF	M 1139	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
MF	M 1143	ALLISON	C4 (Agriculture applic.)
MF	M 1144	ACEA	E3
MF	M 1145	API	CG-4
NH	NH 024C	API	GL-4
ZF	TE-ML 06A	API	SF/CE
ZF	TE-ML 03A	API	GL-5 (Low speed/high torque)
ZF	TE-ML 06B	CASE	MAT 3526
ZF	TE-ML 07B	JD	J27
ZF	TE-ML 05K	EATON VICKERS	M-2950-S
ZF	TE-ML 06C	DIN	51524 T3 HVLDP
ZF	TE-ML 07D		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		142
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION