29/04/2024 / 65623

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD EXTRA FE

Cette huile moteur synthétique innovante est votre meilleure option pour entretenir la plupart des moteurs à faible consommation, car elle offre une augmentation de 2 % de l'économie de carburant par rapport aux précédentes formulations CJ-4. Elle offre une protection complète du moteur grâce à ses additifs réducteurs d'usure, permettant ainsi un équilibre unique entre protection et économie de carburant. En outre, son contrôle de l'oxydation et sa stabilité au cisaillement améliorés assurent l'optimisation de la consommation de carburant tout au long de l'intervalle de vidange.

APPLICATIONS

La formulation de cette huile moteur à usage intensif permet une compatibilité complète avec les turbocompresseurs, les supercompresseurs et les systèmes de post-traitement. Elle entretient parfaitement les moteurs les plus modernes à faible consommation de carburant nécessitant des huiles moteur FA-4 avancées. Elle répond aux exigences des équipementiers, notamment aux exigences Mercedes-Benz 228.61, JASO DL-0-017 et JASO DH-2-017. Elle est compatible avec la technologie de contrôle des émissions EURO VI pour les camions.

FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du système de post-traitement
Économie de carburant: meilleure réduction de la consommation de carburant et de production de CO2
Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs

SPÉCIFICATIONS

API	approval FA-4	**DETROIT DIESEL**	DFS 93K223
JASO	DH-1-17	**MACK**	EOS-5 In Process
JASO	DH-2-17	**MB**	228.61
JASO	DL-0-17	**RENAULT**	RLD-5 In Process
CUMMINS	CES 20087	**VOLVO**	VDS-5 In Process
DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15C130		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	57.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.25
Indice de viscosité	ASTM D2270		168
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.8
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	216

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium