

# CHAMPION DIESEL TREATMENT

*Pulisce l'intero sistema di alimentazione, aumenta il numero di cetani e ripristina la potenza e le prestazioni a livelli ottimali. Migliora la combustione e riduce il consumo di carburante. Lubrifica le pompe diesel in caso di carburante a basso contenuto di zolfo.*

## APPLICAZIONI

*Per tutti i motori diesel, compresi i Common Rail, con e senza turbocompressore. Aggiungere il contenuto di una bottiglia nel serbatoio del carburante prima del rifornimento. Il contenuto di una bottiglia è sufficiente per 50-60 litri di carburante diesel.*

## CARATTERISTICHE

*Azione pulente: pulizia superiore del sistema di alimentazione*

## SPECIFICA

/ /

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.4
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Punto di infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	130

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

