

CHAMPION UNIVERSAL 2T BIO

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Öljy sopii vesijäähdytteisille, erittäin tehokkaille kaksitahtisille bensiinimoottoreille, ja sitä voidaan käyttää myös ilmajäähdytteisissä moottoreissa. Biohajoava yleisöljy sopii koneisiin, joissa käytetään polttoaineen ja öljyn sekoitusta tai joissa on erillinen öljysäiliö. Tuote sekoittuu helposti polttoaineeseen ja suojaa ruosteelta ja kuona-aineilta.

KÄYTTÖKOHEET

Öljy soveltuu kaikkiin vesijäähdytteisiin kaksitahtibensiinimoottoreihin sekoitussuhteella 2 % [1/50] ja 1 % [1/100] ja täyttää valmistajien ja kilpailuohjeiden vaatimuksen. Tuote sopii perämoottoreihin, vesiskoottereihin, cross-/trial-pyöriin sekä ULM-laitteisiin.

OMINAISUUDET

Moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Biohajoavuus: nopeasti hajoava biologinen koostumus

LUOKITUKSET

API TC+ NMMA TC-W3
CEC L-33-A-93

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	49.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		166
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	102
Väri	VISUAL		Blakish green
Biodegradability	CEC-L-33-A-93	%	82.0

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

