

MULTIGRADE CK-4 SAE 10W40

04/09/2023
15756

Questo lubrificante semisintetico prolunga la durata delle attrezzature offrendo un'eccellente resistenza all'usura e una pulizia del motore. Il livello elevato di resistenza all'usura è ottenuto dalla resistenza all'ossidazione, dalla resistenza al taglio e dal controllo dell'aerazione eccezionali del pacchetto di additivi. La formula è stata modificata per prolungare la vita utile dell'applicazione rispetto alle formule degli oli motore precedenti.

APPLICAZIONI

Si tratta di un eccellente olio motore per impieghi gravosi, in grado di soddisfare un'ampia gamma di specifiche diverse degli OEM (Original Equipment Manufacturer). La completa compatibilità con le versioni precedenti dell'olio motore alla specifica CJ-4 lo rende una soluzione estremamente versatile per gli impieghi su strada e fuoristrada. È compatibile con la tecnologia di controllo delle emissioni EURO IV, V e VI per veicoli industriali, nonché con gli standard Stage IIIB, IV e Tier 4i, 4f per impieghi gravosi fuori strada.

CARATTERISTICHE

Maggiore protezione all'usura: durata prolungata dell'attrezzatura
Stabilità al taglio migliorata: maggiori prestazioni dell'olio ottimali
Pulizia motore migliorata: maggiore tempo di attività del veicolo

PRESTAZIONI

ACEA	E11	DEUTZ	DQC-III-10 LA
ACEA	E9-16	DEUTZ	DQC-III-18 LA
API	CI-4	FORD	WSS-M2C171-F1
API	CJ-4	JD	JDQ-78X
API	CK-4	MACK	EO-M PLUS
API	SN	MACK	EO-N
JASO	DH-1	MACK	EO-N Premium Plus
JASO	DH-2	MACK	EO-O Premium Plus
ALLISON	C4	MACK	EO-S 4.5
API	CI-4 Plus	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-1a	MAN	M3775
CATERPILLAR	ECF-2	MB	228.31
CATERPILLAR	ECF-3	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	TO-2	RENAULT	RGD
CUMMINS	CES 20076	RENAULT	RLD
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RLD-2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20081	RENAULT	RLD-4
CUMMINS	CES 20086	RENAULT	RXD
DAIMLER TRUCK	DTFR 15C100	VOLVO	VDS-3
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	VOLVO	VDS-4
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	VOLVO	VDS-4.5
DETROIT DIESEL	DFS 93K222		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	87.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		162
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	224

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION