

WOLF ANH CA GREASE EP 1

14/04/2025
9226

Tämä korkealaatuinen ja monipuolinen rasva sopii käyttöön teollisuuskoneisiin ja autoalan sovelluksiin. Rasva sopii laajalti erilaisille liuku- ja vierintälaakereille.

KÄYTTÖKOhteET

ANH Ca -paksunnin ja erikoisraakaöljysekoitus tekevät tästä rasvasta sopivan vaihtoehdon keskiraskaasti kuormitettujen laakereiden voiteluun sekä käyttöön märissä ja korroosiota aiheuttavissa ympäristöissä. Tässä voitelurasvassa yhdistyvät erinomainen tarttuvuus ja vettähylykyvyys.

OMINAISUUDET

Korroosiosuoja: Erittäin hyvä korroosiosuoja
Sopii moniin sovelluksiin: Laaja käyttöala
Vedenkestävyys: Erinomainen vastustuskyky veden huuhtomista vastaan

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		SMOOTH
Väri	VISUAL		Yellow Brown
NLGI-luokitus	ASTM D217		1
Toteutunut läpäisy (60 iskua)	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Tippumispiste	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.