

# WOLF VITALTECH OW30 V

05/03/2025  
22105

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti täyttämään Volvon henkilöautojen vaatimukset, ja sillä on entistä paremmat voiteluominaisuudet ja polttoainetaloudellisuus. Näin tuote vähentää polttoaineenkulutusta ja pidentää moottorin käyttöikää.

## KÄYTTÖKOhteet

Tätä öljyä suositellaan Volvon uusimpien sukupolvien 5-sylinteristen moottorien bensiini- ja dieselmalleille.

## OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erittäin hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa  
Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana  
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt

## LUOKITUKSET

ACEA	A5/B5	VOLVO	approval VCC 95200377
ACEA	A7/B7	VW	503 00
API	SN/CF	VW	506 00
BMW	LONGLIFE-01 FE	VW	506 01
RENAULT	RN 0700		

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	53.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		180
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.09
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220
CCS-viskositeetti lämpötilassa -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

