

WOLF COOLANT EVO LL -36°C

07/12/2023
50154

Leistungstarkes, gebrauchsfertiges Kühlmittel auf Basis von Ethylenglykol mit modernster PSi-OAT-Korrosionsschutztechnologie, für moderne Hochleistungsmotoren. Bei der PSi-OAT-Technologie sorgen organische Säuren in Verbindung mit mineralischen Inhibitoren für den bestmöglichen Schutz. Dieses G12evo-Kühlmittel eignet sich für die Anwendungen G13, G12++, G12+ und G11.

ANWENDUNGEN

Dieses PSi-OAT-Kühlmittel wurde speziell zum Schutz von Kühlsystemen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen in modernen Verbrennungsmotoren entwickelt. Es ist praktisch mit den meisten Kühlmitteln auf OAT-MEG-Basis mischbar, aber um den bestmöglichen Korrosionsschutz zu erhalten, empfehlen wir, nur dieses PSi-OAT-Kühlmittel zu verwenden.

Es gewährleistet langfristigen Schutz in VW TL 774 L (G12evo) Anwendungen und vielen weiteren OEM-Anwendungen.

MERKMALE

Umfassender Systemschutz: Ausgezeichnete Wärmeübertragung und Dispersion

Anti-Korrosions-Eigenschaften: Außergewöhnlicher Korrosionsschutz

Frostschutzeigenschaften: Ausgezeichnete Leistung bei kalten Temperaturen

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

2G	-	APRILIA	-
AFNOR	NF R 15-601	ASTON MARTIN	.
ASTM	D1384	ATLAS	-
ASTM	D3306	AUDI	-
ASTM	D4340	BENTLEY	-
ASTM	D4985	BMW	LC-18
ASTM	D6210	BMW	LC-87
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	BMW	LC-97
BS	6580-2010	BUGATTI	-
CHINESE STANDARD	GB 29743	BYD	.
CUNA	NC 956-16	CASE	JIC-501
JIS	K2234:2018	CASE	MAT 3624
MIL	BT-PS-606 A	CATERPILLAR	GCM34
MIL	DCSEA 615/C	CHEVROLET	.
MIL	E/L-1415b	CHRYSLER	.
MIL	FS 6850-0951	CITROËN	-
MIL	TL 6850-0038	CLAAS	-
NATO	S759	CUMMINS	85T8-2
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CUMMINS	CES 14439
SAE	J1034	CUMMINS	CES 14603
SAE	J1941	DACIA	.
SAE	J814	DAEWOO	-
UNE	26-361-88/1	DAF	MAT 74002
ALFA ROMEO	.	DAIHATSU	-

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



DAIMLER TRUCK	DTFR 29C100
DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110
DAIMLER TRUCK	DTFR 29D120
DEUTZ	DQC-CA-14
DEUTZ	DQC-CB-14
DEUTZ	DQC-CC-14
DEUTZ-FAHR	-
DODGE	.
DUCATI	-
EICHER ENGINES	-
FAUN	-
FENDT	-
FERRARI	.
Fiat	.
FORD	.
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A1
FUSO	-
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	-
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	.
HITACHI	-
HONDA	.
HUERLIMANN	-
HYUNDAI	.
IRISBUS	-
IRIZAR	-
ISUZU	.
IVECO	18-1830
JAGUAR	.
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	-
JEEP	-
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	-
KIA	.
LADA	.
LANCIA	.
LAND ROVER	.
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	.
LIEBHERR	-
LIEBHERR	LH-00-COL5C
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	.
MB	326.5

MB	326.6
MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
MITSUBISHI	.
MTU	MTL 5048
NISSAN	-
OPEL	.
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
PERKINS	-
PIAGGIO	.
PORSCHE	-
PSA	-
RENAULT	-
ROLLS-ROYCE	.
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
SAAB	.
SAAB	690 1599
SCANIA	-
SEAT	.
SKODA	.
SMART	.
SUBARU	.
SUZUKI	.
TESLA	-
TOYOTA	.
VAUXHALL	GMW 3420
VOLVO	TR-31854114-002
VW	TL 774-C (G11)
VW	TL 774-D (G12)
VW	TL 774-F (G12+)
VW	TL 774-G (G12++)
VW	TL 774-J (G13)
VW	TL 774-L (G12 EVO)

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
pH	ASTM D1287		8.10
Dichte bei 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Farbe	VISUAL		PINK
Gefrierpunkt (Refrakto)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

