

# WOLF VITALTECH 10W30 HD

14/04/2025  
14625

Dit is een semisyntetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige basisoliën van de laatste generatie, voor de smering van alle dieselmotoren in toepassingen op de weg en off-road. De uitstekende vloeibaarheid bij wisselende temperaturen vermindert slijtage en brandstofverbruik. De hoge thermische stabiliteit en geïntegreerde dispergeermiddelen maken langere verversingstermijnen mogelijk en houden de motoronderdelen schoner in extremere omstandigheden.

## TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor zware toepassingen op de weg en off-road, voor de landbouw en voor de bouwnijverheid.

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor  
Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

## SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4-12	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E7-12	MACK	EO-N
API	CI-4/SL	MAN	M3275
CATERPILLAR	ECF-2	MB	229.1
CUMMINS	CES 20077	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RLD-2
DEUTZ	DQC-III-10	VOLVO	VDS-3
GLOBAL	DHD-1		

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	78
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		152
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

