

WOLF GUARDTECH 15W-40 CI-4

23/02/2024
14616

Tämä moottoriöljy täyttää ACEA:n ja API:n raskaan käytön moottoreiden ensisijaiset vaatimukset. Tässä voiteluaineessa yhdistyvät kulumista vähentävät ja puhdistavat ominaisuudet. Tätä tuotetta ei välttämättä ole saatavilla alueellasi. Kysy lisätietoja paikalliselta myyntiyhteyshenkilöltäsi.

KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu kaikille nykyaikaisille Euro II-, III- ja joillekin raskaan kaluston Euro IV -dieselmoottoreille. Se on erinomainen voiteluaine erilaisten ajoneuvojen moottoreiden huoltoon.

OMINAISUUDET

Moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3-08
ACEA	E7-04 Issue 2
API	approval CI-4/SL
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
MIL	L-2104 E
MIL	L-46152 D
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20071
CUMMINS	CES 20072
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15B110
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	DQC-II-18
MACK	EO-L
MACK	EO-M PLUS
MAN	271
MAN	M3275-1
MB	227.1
MB	228.1
MB	228.3
MB	229.1
MTU	Oil Category 1
VOLVO	VDS-2

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		145
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

