

CHAMPION LIFE EXTENSION 75W90 GL 5

Półsyntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych wysokiej jakości. Przeznaczony do skrzyń biegów, charakteryzuje się wyjątkowo wysokim wskaźnikiem lepkości. Wykazuje doskonałą płynność w niskich temperaturach i zapewnia długą żywotność kół zębatych.

ZASTOSOWANIA

Jest to specjalny olej przekładniowy o właściwościach przystosowanych do bardzo dużych obciążeń, opracowany specjalnie z myślą o zapobieganiu korozji stopów miedzi. Przeznaczony do nowoczesnych przekładni i niektórych tylnych mostów, zwłaszcza gdy występują problemy ze zmianą biegów w przypadku korzystania z gęstszych olejów.

CECHY

Właściwości przeciwcierne: płynna zmiana biegów

Ochrona przed zużyciem: długa żywotność przekładni

Wydłużona żywotność oleju: dowiedziona odporność na degradację

OSIĄGI

API	GL-4	MIL	L-2105 D
API	GL-5		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	81
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	15
Indeks lepkości	ASTM D2270		196
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	130.000
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	206

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

