

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 SP

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt, ja se on kehitetty erityisesti täyttämään BMW Longlife-12 FE ja Ford WSS M2C950-A -luokitusten vaatimukset. Öljy sopii uusinta tekniikkaa käyttäviin turbomoottoreihin, jotka edellyttävät hyvää suorituskykyä ja alhaista öljyn viskositeettia.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämän tuotteen käyttö on pakollista uusimmissa BMW:n ja Fordin bensiini- ja dieselmoottoreissa, ja sitä voi käyttää myös muissa ajoneuvoissa, jotka vaativat ACEA C2 -luokitusta. Nykyaikaisiin autoihin erinomaisesti sopiva, poikkeuksellisen vahva öljykalvo ei hajoa ja vähentää kitkaa, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta ja luotettavuutta.

OMINAISUUDET

Moottorin suojaus: varmistaa moottorin korkean puhtaustason
Polttoainetalous: tarkoituksena on hyvä polttoainetalous ja alhaiset pakokaasupäästöt
Kylmäkäynnistys: korkeatasoinen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	A5/B5-21
ACEA	C2
API	SN Plus
API	SP
API	SP/RC
ILSAC	GF-5
ILSAC	GF-6A
ALFA ROMEO	SFU
BMW	LONGLIFE-12FE
DTFR	approval 15D100
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FORD	approval WSS-M2C950-A
FORD	WSS-M2C957-A1
GENESIS	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5007
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
MASERATI	SFU
MB	229.61
MB	approval 227.61
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
OPEL	OV 040 1547 - G30
ROLLS-ROYCE	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU
VW	VWC 53035
VW	VWC 53074

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		194
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	224

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium