

WOLF OFFICIALTECH OW30 MS-BFE

05/03/2025
65619

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt, ja se on kehitetty erityisesti täyttämään BMW Longlife-12 FE -luokituksen vaatimukset. Öljy sopii uusinta tekniikkaa käyttäviin turbomoottoreihin, jotka edellyttävät hyvää suorituskykyä ja alhaista öljyn viskositeettia.

KÄYTTÖKOhteet

Tämän tuotteen käyttö on pakollista uusimmissa BMW:n bensiini- ja dieselmootoreissa, ja sitä voi käyttää myös muissa ajoneuvoissa, jotka vaativat ACEA C2 -luokitusta. Nykyaikaisiin autoihin erinomaisesti sopiva, poikkeuksellisen vahva öljykalvo ei hajoa ja vähentää kitkaa, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta ja luotettavuutta.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	C2	ILSAC	GF-5
API	SN	BMW	ONGLIFE-12FE

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		178
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-57
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.80
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	225
CCS-viskositeetti lämpötilassa -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5400
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

