

# WOLF OFFICIALTECH OW30 MS-BFE

08/08/2023  
65619

Tämän täyssyntetisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt, ja se on kehitetty erityisesti täyttämään BMW Longlife-12 FE -luokituksen vaatimukset. Öljy sopii uusinta tekniikkaa käyttäviin turbomoottoreihin, jotka edellyttävät hyvää suorituskkyä ja alhaista öljyn viskositeettia.

## KÄYTTÖKOhteet

Tämän tuotteen käyttö on pakollista uusimmissa BMW:n bensiini- ja dieselmootoreissa, ja sitä voi käyttää myös muissa ajoneuvoissa, jotka vaativat ACEA C2 -luokitusta. Nykyaikaisiin autoihin erinomaisesti sopiva, poikkeuksellisen vahva öljykalvo ei hajoa ja vähentää kitkaa, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta ja luotettavuutta.

## OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana  
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt  
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

## SUORITUSKYKY

|      |    |       |                 |
|------|----|-------|-----------------|
| ACEA | C2 | ILSAC | GF-5            |
| API  | SN | BMW   | LLONGLIFE-12 FE |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.841                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 53.7                 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.1                 |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |                    | 178                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C                 | -57                  |
| Sulfaattihukka                                  | ASTM D874  | Mass %             | 0.80                 |
| Leimahduspiste (COC)                            | ASTM D92   | °C                 | 225                  |
| CCS-viskositeetti lämpötilassa -35 °C           | ASTM D5293 | mPa.s              | 5400                 |
| B.N. (HClO4-menetelmä)                          | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 8.3                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

