

WOLF ANH CA GREASE EP 1

14/04/2025
9226

Це високоякісне мастило загального призначення можна використовувати в промисловості й автомобілебудуванні.

Це мастило підходить для широкого спектра підшипників ковзання та кочення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Загусник ANH Ca разом зі спеціальною оливною сумішшю робить це мастило придатним для змащування підшипників зі середнім навантаженням, а також для використання в корозійних середовищах і середовищах із високою вологістю.

Це консистентне мастило має чудову адгезію й водостійкість.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист від корозії: Дуже надійний захист від корозії.

Широка сфера застосування: великий діапазон застосування.

Водостійкість: відмінна стійкість до змивання водою.

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		SMOOTH
Колір	VISUAL		Yellow Brown
Класифікація NLGI	ASTM D217		1
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
В'язкість Базового Масла при 40°C	ASTM D7152	cSt	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

