

WOLF ELECTRUM E-DCT FLUID

10/07/2023
65300

Il s'agit d'une huile de qualité supérieure pour transmissions et démultiplicateur E-DCT, spécialement conçue pour les transmissions électrifiées nécessitant un embrayage humide et des performances de synchronisation.

APPLICATIONS

Transmissions électrifiées avec embrayage à bain d'huile et synchroniseur. Sa principale application est l'E-DCT : une transmission à double embrayage (DCT) dans laquelle les embrayages sont remplacés par deux moteurs électriques, également appelée DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Convient également aux démultiplicateurs des véhicules électriques et hybrides.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés électriques optimales: compatibles avec les applications à haute tension.

Excellente viscosimétrie: haute stabilité au cisaillement.

Durée de vie prolongée de l'huile: excellente stabilité thermique et oxydative.

SPÉCIFICATIONS

/ /

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.828
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		163
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-66
Point d'éclair PMCC	ASTM D93	°C	207
Couleur	VISUAL		Light Amber

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

