

WOLF GUARDTECH 15W40 SF/CD

14/04/2025
1336

Binek otomobillerin doğal aspirasyonlu veya turboşarjlı benzinli ve dizel motorlarının yağlanması için çok mevsimlik motor yağı. Bu yağın karakteristik özellikleri düşük kül içeriğiyle birlikte iyi temizleme ve dağıtma özelliklerinin birleşimidir.

UYGULAMALAR

Bu yağ 1980'den 1989'a kadarki, turbolu veya turbosuz benzinli ve dizel motorların yağlanması için uygundur.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor korunması ve temizliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.864
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	105
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		135
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6340
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	218
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.55

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfub.com

