

CHAMPION **ECO FLOW** 0W30 C3 FE

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tämä on nykyaikainen, alhaisen viskositeetin Low SAPS -moottoriöljy bensiini- ja dieselmoottorien voiteluun. Se parantaa polttoainetaloudellisuutta merkittävästi tavallisiin moottoriöljyihin verrattuna.

KÄYTTÖKOHEET

Tuote on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi erityisesti BMW Groupin henkilöautojen diesel- ja bensiinimoottoreissa. Se sopii käytettäväksi myös muissa OEM-valmistajien diesel- ja bensiinimoottoreissa, jotka edellyttävät 0W30-luokituksen mukaisen Low SAPS -öljyn käyttöä.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	C2	FIAT	9.55535-DS1
ACEA	C3	FIAT	9.55535-GS1
API	SN/CF	MB	229.51
BMW	LOGLIFE-04		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	66.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		182
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-54
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.8
Leimahduspiste [COG]	ASTM D92	°C	224
CCS-viskositeetti lämpötilassa -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5900

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

