10/07/2023 / 3124

CHAMPION U.T.T. OIL 600

Si tratta di un lubrificante formulato appositamente per soddisfare i requisiti delle trasmissioni, le trasmissioni finali e i freni a bagno d'olio Caterpillar (Cat TDTO).

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è sviluppato per l'uso in dispositivi Caterpillar soggetti ad attrito, come trasmissioni powershift, frizioni e freni e altre parti come trasmissioni finali, ingranaggi conici e differenziali.

CARATTERISTICHE

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature
Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione garantita di tutte le parti

SPECIFICA

API	CF	**CATERPILLAR**	TO-4
API	GL-4	**EATON VICKERS**	I-280-S
ISO	220	**EATON VICKERS**	M-2950-S
ALLISON	C4	**KOMATSU**	KES 07.868.1
CATERPILLAR	TO-2		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.904
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	210
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		97
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-27
Viscosità Brookfield a -12 °C	ASTM D2983	mPa.s	23500
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	236

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium