

# WOLF GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4

10/07/2023  
13236

Высококачественное универсальное моторное масло последнего поколения, которое подходит для любых автомобилей, как бензиновых, так и дизельных, в особенности для смешанных парков. Оно обладает хорошими моющими и диспергирующими свойствами, а также хорошей способностью к нейтрализации кислоты. Стойкая масляная пленка обеспечивает высокую смазывающую способность.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря широкому применению жидкость подходит для бензиновых двигателей (4-клапанных, с турбонаддувом и т.п.) и дизельных двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей и тяжелых грузовиков, даже с увеличенными интервалами между заменами масла.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|             |          |       |                |
|-------------|----------|-------|----------------|
| ACEA        | A3/B4-98 | MAN   | 271            |
| ACEA        | E2-level | MB    | 228.1          |
| API         | CF-4/SJ  | MTU   | Oil Category 1 |
| ALLISON     | C4 Level | VOLVO | VDS level      |
| CATERPILLAR | TO-2     |       |                |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                                | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.881             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 100               |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 14.0              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 142               |
| В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.6               |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -33               |
| Вязкость CCS при -20 °C                             | ASTM D5293 | mPa.s              | 6800              |
| Сульфатная зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 1.15              |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 228               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

